



**PRESENTA UN NUEVO LECTOR
DE TARJETAS:**



MiniMag™ Lector de Banda Magnética

ESPECIFICACIONES DEL LECTOR:

Interfaz

Tipo RS-232, Conexión teclado, USB/
Teclado, Señal TTL
Conexión Teclado: Combinación 5/6 pin DIN
TTL: 9 pin, RS-232: DB9F.

Indicadores LED tricolor, beeper (no disponible en modelo con alimentación vía puerto)

Alimentación

Voltaje +5 VDC, +/-10% (50mA onda Max)
Tierra 0 VDC (GND).
Corriente 15mA max para TTL
35mA adicionales para conexión
Teclado o RS-232.

5.5mA típico con LED (,8Ma en uso máximo)
) para modelos con alimentación vía puerto.

Duración

Vida del cabezal magnético 500,000 pases min.
Vida de cubierta y rail 1,000,000 pases min.
Garantía 1 año (repuestos y mano de obra)

Medio

Velocidad de lectura 5-55 IPS – bidireccional
Tipo de tarjeta magnética ISO 7811, AAMVA, y CA DMV

Condiciones de uso

Temperatura 5 a 55°C
Humedad Max 95% - No condensada
Peso 4.6oz (aprox)

Nota Especial Compatible con productos tales como
AMC, Panasonic, KDE, Omron, Neuron y Mag-Tek

Principales características y ventajas

ACOPABLE EN ESPACIOS REDUCIDOS

El MINIMAG™ está diseñado para posicionarlo en entornos donde el espacio es una premisa fundamental. La unidad entera mide solo 90mm (poco más de lo que mide una tarjeta de crédito), siendo el lector más pequeño de sus características.

LEE BANDAS MAGNÉTICAS:

El MINIMAG™ lee las 3 pistas de una sola pasada en cualquiera de las direcciones. Su longitud estándar proporciona un uso más fácil. Un LED y un sonido indican la correcta lectura.

TIPOS DE EDICIÓN Y FORMATOS:

El MINIMAG™ es un lector inteligente que puede programarse para dividir, reorganizar, editar y validar los campos de datos de la banda magnética. Distingue automáticamente entre formatos AAMVA y CADMV.

VERSÁTIL, BAJO COSTE:

El MINIMAG™ proporciona una funcionalidad y un valor excepcionales concentrados en unas reducidas dimensiones. Puede usarse como unidad eventual o permanente si se fija usando los enganches de la base del lector. TTL, RS-232, Conexión Teclado y también disponible en conexión USB/Teclado.

Nota: El MiniMag es el complemento ideal de integración en soluciones de control de accesos con nuestro rango de productos Evolis (impresoras y codificadoras de tarjetas).

KALYSIS IBERIA, SL

Plaza de Uncibay, 3, Primera Planta, 29008 Málaga (EMEA)

WEB: KALYSIS.COM sales@kalysis.com Tel. +34 952.60.81.93 Voice/Fax Int. +1 (206) 984-2922 C.I.F. B92451996.

Inscrita en el Registro Mercantil 5 Málaga. Tomo 3322, Libro 2234, Folio 45, Hoja MA-63693

Place of Fulfillment Málaga. Court of Jurisdiction Málaga, SPAIN